

**GRAND-AGRO Sp. z o.o.**

16-020 Czarna Białostocka

ul. Fabryczna 7

tel: 85 733-67-71 ; 85 733-67-72

fax: 85 733-67-75

email: [biuro@grand-agro.com.pl](mailto:biuro@grand-agro.com.pl)[www.grand-agro.com.pl](http://www.grand-agro.com.pl)**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Ciągnik Rolniczy XTZ-243K.20**

<b>Silnik</b>	Sześciocyldrowy rzędowy <b>YaMZ-536 TURBO-INERCOOLER</b> Systemu wtrysku paliwa: <b>Common Rail - BOSCH</b> Moc silnika <b>kw (KM) 184 (250) 2100 obr/min</b> Max moment obrotowy: <b>Nm 883</b> Pojemność skokowa <b>6670 cm3</b> Silnik chłodzony cieczą Filtr powietrza suchy <b>DWUWKŁADOWY</b>
<b>Skrzynia biegów</b>	Mechaniczna 12/4 + reduktor pod obciążeniem, maksymalna prędkość - 33,67 km/h
<b>Rodzaj sprzęgła</b>	Tarczowe, suche sterowane pneumatycznie
<b>Rodzaj napędu</b>	4x4 z blokadą mostów i przegubową ramą
<b>Wymiary</b>	Prześwit pod układem zawieszenia 400mm Długość <b>6596 mm</b> Szerokość <b>2460 mm</b> Wysokość <b>3565 mm</b> Rozstaw osi: <b>2860 mm</b>
<b>Układ hamulcowy</b>	Bębnowe suche, sterowanie pneumatyczne
<b>Układ elektryczny</b>	Napięcie w instalacji 12V Napięcie rozruchu 24V
<b>Układ kierowniczy</b>	Hydrostatyczny - <b>ORBITROL</b>
<b>Zbiorniki paliwa</b>	430 l
<b>Kabina</b>	Przestronna, ochronna, komfortowa, wyciszona, ogrzewana z klimatyzacją Siedzenie Komfortowe, amortyzowane z regulacją + składane siedzenie pasażera Światła robocze 6 szt., 4+2
<b>Układ hydrauliczny</b>	Wydajność pompy 100 l/min Ciśnienie nominalne w układzie 200 Bar, Rozdzielacz 5-cio sekcyjny 120l Sterowanie mechaniczne 4 pary wyjść hydraulicznych zewnętrznych
<b>Ogumienie przód i tył</b>	23.1R26
<b>Obciążniki</b>	rama przygotowana do montażu obciążników
<b>Zwieszenie tylny TUZ</b>	Trzy punktowy układ zawieszenia narzędzi z dwoma pionowymi siłownikami Udźwig podnośnika <b>5000kg</b> Cięgła (ramiona) TUZ oraz cięgło centralne z hakami CBM kat III
<b>Zaczepy</b>	Dolna belka zaczepowa - rolnicza Zaczep Transportowy
<b>Masa ciągnika</b>	<b>8900 kg</b>
<b>Karoseria</b>	<b>Z tworzywa (plastik)</b> <b>Kolor: ZIELONY</b>