

GRAND-AGRO Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka

ul. Fabryczna 7

tel: 85 733-67-71 ; 85 733-67-72

fax: 85 733-67-75

email: biuro@grand-agro.com.plwww.grand-agro.com.pl**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Ciągnik Rolniczy XTZ-248K.20**

Silnik	Sześciocyldrowy rzędowy FPT-Iveco N67 ENT Systemu wtrysku paliwa: Common Rail Moc silnika kw (KM) 176 (240) 2200 obr/min Max moment obrotowy: Nm 895 Pojemność skokowa 6700 cm³ Silnik chłodzony cieczą Filtr powietrza suchy DWUWKŁADOWY
Skrzynia biegów	Mechaniczna 12/4 + reduktor pod obciążeniem, maksymalna prędkość - 34 km/h
Rodzaj sprzęgła	Tarczowe, suche sterowane pneumatycznie
Rodzaj napędu	4x4 z blokadą mostów i przegubową ramą
Wymiary	Prześwit pod układem zawieszenia 400mm Długość 6596 mm Szerokość 2460 mm Wysokość 3490 mm Rozstaw osi: 2860 mm
Układ hamulcowy	Bębnowe suche, sterowanie pneumatyczne
Układ elektryczny	Napięcie w instalacji 12V Napięcie rozruchu 12V
Układ kierowniczy	Hydrostatyczny - ORBITROL
Zbiorniki paliwa	430 l
Kabina	Przestronna, ochronna, komfortowa, wyciszona, ogrzewana z klimatyzacją Siedzenie Operatora centralne, Komfortowe, amortyzowane z regulacją + składane siedzenie pasażera Światła robocze 6 szt., 4+2
Układ hydrauliczny	Wydajność pompy 100 l/min Ciśnienie nominalne w układzie 200 Bar, Rozdzielacz 5-cio sekcyjny 100l/min Sterowanie mechaniczne 4 pary wyjść hydraulicznych zewnętrznych
Ogumienie przód i tył	23.1R26
Obciążniki	rama przygotowana do montażu obciążników
Zwieszenie tylny TUZ	Trzy punktowy układ zawieszenia narzędzi z dwoma pionowymi siłownikami Udźwig podnośnika 5000kg Cięgła (ramiona) TUZ oraz cięgło centralne z hakami CBM kat III
Zaczepty	Dolna belka zaczepowa - rolnicza Zaczep Transportowy
Masa ciągnika	8350 kg
Karoseria	Z tworzywa (plastik) Kolor: ZIELONY